



Clima Esperto



Компрессорно-конденсаторные блоки



Стандартные характеристики

- Легкодоступные компоненты системы
- Антивибрационное крепление компрессора
- Погодостойкое электростатическое покрытие из полиэфирной эпоксидной краски для листового металла и опорной рамы
- Внутренняя защита двигателя компрессора и вентилятора конденсатора
- Антикоррозионная защита теплообменников конденсатора

Маркировка

CE CU 23 O

O: Доп. опции
Холодопроизводительность, кВт
CW: Компрессорно –
конденсаторный блок
CE: Clima Esperto

ОСОБЕННОСТИ

Раздельная конструкция и простая установка

Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением представляют собой наружные блоки, которые могут работать с внутренними канальными блоками или в составе приточно-вытяжных установок.

Высококачественные компоненты и надежная работа

Все компрессорно-конденсаторные блоки Clima Esperto используют высокоэффективные спиральные компрессоры и высококачественные компоненты всемирно известных брендов, что обеспечивает надежную работу агрегатов.

Дополнительные опции

- Медный конденсатор для высоких требований специальной антикоррозионной защиты – K
- Краска Blygold для теплообменника конденсатора, обеспечивающая специальную антикоррозионную защиту – B
- Корпус из нержавеющей стали – T
- Режим теплового насоса – H

Модель			23	27	30	35	44	52	63	76	105	125	153
Источник питания			380-415 В/3 фазы/50 Гц										
Номинальная холодопроизводительность		кВт	22,80	26,70	30,30	35,30	44,20	52,10	63,10	75,70	105,20	124,70	152,60
Номинальная тепловая мощность		кВт	24,80	28,90	33,70	38,80	47,90	55,60	66,90	79,40	109,10	129,90	158,80
Компрессор	Тип		Герметичный спиральный										
	Количество	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Фреон		R410a										
	Потребляемая мощность	кВт	6,70	7,80	8,97	9,87	10,80	12,51	18,1	22,3	25,2	36,2	44,6
	Ток потребления	А	12,10	13,70	15,60	16,90	19,50	22,20	32,4	38,6	44,6	64,8	77,2
Вентилятор конденсатора	Тип		Осевой вентилятор										
	Количество	шт	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	Расход воздуха	м³/ч	10000	10000	12500	12500	15000	18000	25000	30000	36000	46000	47000
Размер медной трубы	Жидкостная линия	мм	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88*2	Ø15,88*2	Ø15,88*2
	Газовая линия	мм	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28	Ø28	Ø35	Ø35	Ø28*2	Ø28*2	Ø28*2
Размер	Длина	мм	1005	1005	1023	1023	1023	1023	1547	1897	1947	2217	2217
	Ширина	мм	873	873	1005	1005	1005	1005	921	921	1020	1020	1020
	Высота	мм	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1590	1884
Вес		кг	220	230	252	265	280	297	365	410	490	580	620

Значения производительности относятся к следующим условиям:

- Охлаждение: температура воздуха в помещении 27,0 °С по сухому термометру с относительной влажностью 50 %, температура окружающего воздуха 35 °С.
- Отопление: температура воздуха в помещении 20,0°С по сухому термометру, температура окружающего воздуха 7 °С по сухому термометру / 6 °С по влажному термометру.
- Clima Esperto оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные параметры без предварительного уведомления.